BOMBAS SUMERGIBLES

Bomba sumergible 3,5"

Bomba sumergible 3,5"

- **CARACTERISTICAS Y MATERIALES**
- Bombas sumergibles con impulsores semiaxiales.
- Impulsores y Difusores en Noryl (material plástico de alta resistencia)
- Bujes en cerámica-caucho, lubricados por la circulación del agua.
- Válvula de retención incorporada.
- Descarga de Ø1¼" roscada
- Acople a motor de acuerdo a normas NEMA.

Modelo

BOMBA 50Hz	Potencia del motor		Trifásico 380V	Monofásico 220V			Q	CAPACIDAD								
							m³ / h	0	1.2	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	6.0	
							l / min	0	20	40	50	60	70	80	100	
							m	0	5.3	10.6	13.2	18.5	18.5	21.1	26.4	
	HP	kW	UNA	A	µf	VC	H	ALTURA (mca)								DN
GM R85-QC-08	1	0.75	2.4	6	30	450		50	48	45	42	39	35	29	13	30mm
GM R85-QC-12	1.5	1.1	3.4	8.3	40	450		75	72	67	64	59	52	44	20	1" 1/4G
GM R85-QC-16	2	1.5	4.4	10.6	50	450		100	96	89	85	78	70	59	26	
GM R85-QC-24	3	2.2	6.2	15.4	60	450		149	143	134	127	118	105	88	40	

GM ARGENTINA CHILE
BOMBAS SUMERGIBLES

Santiago - Chile - 56 995724502 - infocl@gmbombas.com